

# VOYAGER 16 DM




stage5V


Pannello di controllo

Motore Yanmar 1500 giri/min

Ingresso e uscita gasolio



Unità di misura: mm



Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.  
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

**Mase Generators spa**  
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311  
[www.masegenerators.com](http://www.masegenerators.com) - [commercial@masegenerators.com](mailto:commercial@masegenerators.com)

**mase**  
**GENERATORS**  
*Believing in change.*

## Descrizione

- Gruppo elettrogeno veicolare
- Motore Diesel 1500 giri/min
- Versione super silenziosa

## Dotazioni di serie

- Pannello di comando a distanza composto da: display digitale multifunzione per la lettura della tensione monofase generatore, tensione batteria, frequenza, contaore, giri motore
- Pannello di comando incorporato
- Pulsante di avviamento e pulsante d'arresto
- Cavo di collegamento a distanza
- Dispositivo arresto automatico del motore in caso di: basso livello olio, alta temperatura acqua
- Spie di segnalazione avarie motore
- Spia di funzionamento
- Contaore
- Interruttore termico per la protezione del generatore
- Interruttore differenziale salvavita
- Interruttore di disalimentazione generale
- Memoria guasti
- Marmitta incorporata

## Opzioni

- Serbatoio in plastica 20 lt con staffe
- Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe
- Kit indicatore riserva carburante
- Bocchettone con chiusura a chiave
- Tubo (1 mt) di collegamento al serbatoio con bocchettone
- Tubo carburante Andata/Ritorno al serbatoio
- Pannello di controllo a distanza CBU con cavo di 20 mt

## Potenza acustica

- Lwa 87 (62 dB a 7 mt)

## Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza massima monofase: 19 kVA - 230V
- Fattore di potenza:  $\cos \phi$  0,8

## Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: Yanmar 4TNV88 - 4 cil. - 24,1 hp (18 kWm) - 2190 cm<sup>3</sup>
- Raffreddamento: acqua
- Avviamento: elettrico
- Consumo carburante al 75% del carico: 3,5 lt/h

## Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (\*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (\*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 1570 x 650 x 810 mm
- Peso a secco: 550 kg

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.